



LAVADO

PRESTACIONES

- Fácil manejo gracias a su panel de mandos electromecánico con leds luminosos.
- Estructura construida totalmente en acero inoxidable y resistente asa integrada en puerta. Todo ello para garantizar la robustez y durabilidad del equipo.
- Equipos dotados de termostato de seguridad, válvula anti-retorno, micro de seguridad a la apertura de la puerta o campana (modelo cúpula).
- Brazos de lavado y aclarado superiores e inferiores en los modelos 40 y 50 y brazos de lavado y aclarado inferior y brazo de aclarado superior en el modelo 35, cubas redondeadas y dosificador automático de abrillantador de serie para todos los modelos. Todo ello para garantizar una óptima circulación del agua dentro de la cuba y un mejor resultado final.
- Acceso frontal a los componentes electrónicos, de manera fácil y rápida.

FICHA TÉCNICA

	MERLAV 35	MERLAV 40	MERLAV 40 CON BOMBA	MERPLAT 50	MERPLAT 50 CON BOMBA	MERCÚPULA
Dimensiones	40,1 x 49 x 59,5 cm	43,6 x 53,5 x 67 cm	43,6 x 53,5 x 67 cm	57,5 x 60,5 x 82 cm	57,5 x 60,5 x 82 cm	70,6 x 80 x 148 cm Alt. abierto 191 cm
Tamaño cesta	35 x 35 cm	39 x 39 cm	39 x 39 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm
Altura útil lavado	25 cm	30 cm	30 cm	36,5 cm	36,5 cm	40 cm
Duración del ciclo de lavado	120 seg	120 seg	120 seg	90 y 150 seg	90 y 150 seg	90 y 150 seg
Producción Cestas/hora	30	30	30	40 (ciclo 90") 24 (ciclo 150")	40 (ciclo 90") 24 (ciclo 150")	40 (ciclo 90") 24 (ciclo 150")
Potencia total	3,5 kw	3,5 kw	3,5 kw	3,5 kw	3,5 kw	8,5 kw
Resistencia calderín	2,6 kw	2,6 kw	2,6 kw	3 kw	3 kw	8 kw
Resistencia cuba	0,6 kw	0,6 kw	0,6 kw	2,1 kw	2,1 kw	2,1 kw
Bomba de lavado	0,15 kw	0,2 kw	0,2 kw	0,47 kw	0,47 kw	0,5 kw
Conexión agua	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Capacidad cuba	7 litros	8 litros	8 litros	20 litros	20 litros	15 litros
Capacidad calderín	2,6 litros	2,6 litros	2,6 litros	6 litros	6 litros	6 litros
Consumo agua / ciclo	2 litros	2 litros	2 litros	2,4 litros	2,4 litros	2,4 litros
Presión necesaria alimentación agua	2-4 bars	2-4 bars	2-4 bars	2-4 bars	2-4 bars	2-4 bars
Diámetro desagüe	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	35 mm
Brazos giratorios	2	2	2	2	2	2
Conexión eléctrica	230 V./1+N+T	230 V./1+N+T	230 V./1+N+T	230 V./1+N+T	230 V./1+N+T	400 v/50/3N
Código	LALV35SB	LALV40SB	LALV40BD	LALP50SB	LALP50BD	LACU50SB

Dotación	2 cesta vasos	2 cesta vasos	2 cesta vasos	1 cesta vasos	1 cesta vasos	1 cesta vasos
	1 cesta cubiertos	1 cesta cubiertos	1 cesta cubiertos	1 cesta platos	1 cesta platos	1 cesta platos
				1 cesta cubiertos	1 cesta cubiertos	1 cesta cubiertos



MERPLAT 50 CON BOMBA



MERLAV 35



MERCÚPULA